

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 12/Verhouslaudat pintakäsittelyt profiilit

1. **Tuotetyyppi:** Massiivipuinen verhouslauta ulko- tai sisäkäyttöön.

2. **Tuotteen merkintä:** Vakiotuotteille käytetään koodimerkintää, joka määrittää tuotteen poikkileikkauksen profiilin. Erikoistuotteissa käytetään asiakaskohtaisia merkintöjä. Linkki tuotesivustoille www.polkky.fi/fi/tuotteet/polkypanel-floor/sisustuspaneelit.html tai www.polkky.fi/fi/tuotteet/polkypanel-floor/ulkoverhouslaudat.html

3. **Valmistajan ennakoima aiottu käyttötarkoitus:**

Standardin EN 14915:2013 soveltamisalan mukaisiin rakenteisiin tarkoitettu verhouslauta. Tuotteen kosteusluokka valitaan käyttöluokan mukaan.

4. **Valmistajan nimi:**

Pölkky Oy, Kemijärventie 73, 93600 KUUSAMO puhelin 0207640200 nettisivut www.polkky.fi

6. **Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:**

Järjestelmä 4.

7. **Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:**

Pölkky Oy on kirjannut tehtaalla tuotannon ja sisäisen laadunvalvonnan menettelyt sekä suorittaa tehtaalla sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa järjestelmän 4 mukaisesti.

9. **Ilmoitetut suoritusasteet**

Perusominaisuus	Suoritusaste	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Massiivipuinen verhouslauta		EN 14915:2013
Puulaji	PNSY tai PCAB	EN 14081-1:2005 + A1:2011 liite B
Tiheys	Pienin tiheyden keskiarvo 390 kg/m ³ / EN 13238 (50% RH, 23 °C)	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d2 tai B-s1, d0 EI	Standardin mukainen CWFT* arvo testattu arvo
Formaldehydipäästöt	μ=60	Standardin mukainen CWFT* arvo.
Vesihöyrynläpäisevyys	250 ... 500 Hz 0,10	Standardin mukainen CWFT* arvo.
Äänen absorptiokerroin	1000 ... 2000 Hz 0,30	Standardin mukainen CWFT* arvo.
Lämmönjohtavuus	0,10 W/m K	Standardin mukainen arvo CWFT* 12%:n kosteudessa pienimmällä tiheyden keskiarvolla.
Pitkäaikaiskestävyys, lahonkesto	Luokka 4 / EN 350-2	
Pintakäsittely	Pohjamaali Teknos 1881/ valmistajan ilmoitus www.wood.teknos.fi/index.asp?pageID=H2454	

*) CWFT = tuote voidaan luokitella ilman lisättestausta standardissa annetuille arvoille.

10. **Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteojen mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:**

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jouko Virranniemi Toimitusjohtaja

Kuusamo 11,08,2015

